

LARNIK OUTDOOR AZUL 45W
LARNIK OUTDOOR AZUL 45W
Ref.: 541 58 3 45



Lámpara / Lamp: Oslon SSL 45W
Equipos / Equipment: Driver
Wattios / Watt: 45W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v
Portalámparas / Lampholder: -
Vida útil / Life span: 100000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
5000°K (951 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
66°
Grado de protección / Protection degree: IP67
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08/10

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio extrusionado con recubrimiento de pintura al horno.

Ópticas de 7º, 14º, 29º y 46º incluidas en los módulos LED. Incluye metacrilato protector estanco con protección UV e inyección de silicona.

Driver estanco incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente con driver regulable Dali (Ref.- DRD).

Body made of thermo painted extruded aluminum.

LED modules include 7º, 14º, 29º and 46º optics. Includes waterproof methacrylate (PMMA) with UV protection and silicone injection.

Watertight driver included for all models. Optionally supplied with Dali dimmable driver (Ref.- DRD).

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Se instala directamente a pared o sobre mobiliario urbano (tornillería no suministrada). Incorpora un conector rápido de alimentación eléctrica de 3 ó 5 polos IP65.

Directly to wall or street furniture not (screw not included). Includes quick connector of 3 or 5 poles IP65.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámparas LEDs

* Se suministra de manera estándar con LED 5000°K.

* Se suministra de manera estándar con óptica de 46º.

Includes driver and LEDs lamp

***Standardly supplied with 5000°K LED lamp.**

COLORES / COLOURS

58 Gris / Grey

COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST


Colores RAL / RAL colours

DIMENSIONES / MEASURES

Ancho / Width: 50 mm.

Largo / Length: 1500 mm.


Alto / Height: 50 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DRD** Driver regulable / Dimmable driver.
 - 0** Óptica simétrica 7° / Symmetric optics 7°.
 - 1** Óptica simétrica 14° / Symmetric optics 14°.
 - 2** Óptica sim. 29° / Symmetric optics 29°.
- CL01** Cable conexión línea continua / Power cable and con. line connector 1,5m.
- CL15** Cable conexión línea continua / Power cable and con. line connector 15m.
 - P1** Protector antideslumbramiento Larnik / Larnik glare shield / 500mm.
 - P2** Protector antideslumbramiento Larnik / Larnik glare shield / 1.000mm.
 - P3** Protector antideslumbramiento Larnik / Larnik glare shield / 1.500mm.
- 817** LEDs Bodegas / Wineries - 1700°K
- 8H** LEDs Horticultura / Horticulture
- AMB** LEDs Ámbar / Amber LEDs

Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

Larnik Outdoor azul 45W / Larnik Outdoor azul 45W Ref.: 541 58 3

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048
Dpto. Export. Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048
www.secom.es secom@secom.es

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **541 58 3 45 Larnik Outdoor azul 45W**
Product reference: **541 58 3 45 Larnik Outdoor azul 45W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2018



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.