



**BALMA LED LINEA CONTINUA 12W 500MM**  
**BALMA LED CONTINUOUS LINE 12W 500MM**  
Ref.: **3195 00 12**

Lámpara / Lamp: LED Osram Oslon SSL  
Equipos / Equipment: Driver 700 mA  
Wattios / Watt: 11W  
W/consumo / consumption: 2 W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz  
Portalámparas / Lampholder: -  
Vida útil / Life span: 100.000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (1680 lum.) 4000°K (1800 lum.) 5000°K (1800 lum.)  
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):  
48° 11° 45°+15° 60°  
Grado de protección / Protection degree: IP67  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80  
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 10

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Luminaria empotrable de suelo de 500mm con cristal templado transparente  
Acabado en acero inoxidable. Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado y caja auxiliar en policarbonato para empotrar en obra.

Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados.

Módulos compuestos por LEDs Osram Oslon SSL recomendables para espacios exteriores con 12W de potencia.

Opción de incluir ópticas, disponibles diferentes ángulos de apertura.

**500mm recessed floor luminaire with tempered transparent crystal  
Stainless steel finish. Luminaire body in injected aluminum and polycarbonate auxiliary box to be embedded in work.**

**All models including suitable equipment and leds.**

**Modules composed of Osram Oslon SSL LEDs recommended for outdoor spaces with 12W power.**

**Option to include optics, different opening angles available.**

**INSTALACIÓN / INSTALLATION**

Instalación en suelo mediante caja auxiliar para empotrar en obra. Especialmente indicada para zonas de paso.

**Floor installation through an auxiliary box to embed on site. Especially indicated for passage areas.**

**INCLUYE / INCLUDES**

Incluye cristal protector, driver y LEDs Osram de 12W. Se suministra de manera estándar con leds de 5000°K y óptica 48°

**Includes protective glass, driver and Osram 12W LEDs. Supplied as standard with 5000K LEDs and 48° optics**

**COLORES / COLOURS**

00 Acero Inox./ Stainless steel

**DIMENSIONES / MEASURES**


Peso / Weight: 4.25 Kg.

Ancho / Width: 120 mm.

Largo / Length: 563 mm.

Alto / Height: 150 mm.

Corte de techo / Ceiling cut: 106x510 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- 3208** LED Rojo / Red
- 3209** LED Verde / Green
- 3210** LED Azul / Blue
  - DR** Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
  - DRD** Driver dimmable Dali / Dimmable driver Dali
  - 11** Óptica 11° de apertura / □Optics 11° opening.
- AMB** LEDs Ámbar / Amber LEDs
  - MC** Módulo cerrado
  - MP** Módulo principio/Initial module
  - MI** Módulo intermedio/Intermediate module
  - MF** Módulo final/Final module
- P60** Óptica antideslumbramiento 60°
- POV** Óptica antideslumbramiento oval 45°+15°

Clase energetica:

GARANTÍA / **GUARANTEE**: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*



Balma LED Linea Continua 12W 500mm / **Balma LED Continuous**

FOTOMETRÍAS / **PHOTOMETRY**



**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**


Referencia del producto: **3195 00 12 Balma LED Linea Continua 12W 500mm**  
Product reference: **3195 00 12 Balma LED Continuous line 12W 500mm**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Sergio Rodríguez Gozábez  
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*