

**BALMA LED SEMAFORO PEATONAL 8W 500MM**  
**BALMA LED PEDESTRIAN TRAFFIC LIGHT 8W**  
**500MM**

Ref.: **3195 00 08 CM SF**

Lámpara / Lamp: LED ROJO Y VERDE

Equipos / Equipment: Driver 700 mA

Wattios / Watt: 8W

W/consumo / consumption: 2 W

Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz

Portalámparas / Lampholder: -

Vida útil / Life span: 50.000 h.

Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):  
100°

Grado de protección / Protection degree: IP67

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80

Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 10

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Luminaria empotrable de suelo de 500mm con cristal templado mate  
Acabado en acero inoxidable. Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado y caja  
auxiliar en policarbonato para empotrar en obra.

Todos los modelos incluyen equipos y leds adecuados.

Módulos compuestos por LEDs color rojo y color verde recomendables para  
espacios exteriores con una potencia de 8W.

Semáforo peatonal para instalar al inicio y al final del paso de cebra, refuerza la  
seguridad vial. Incorpora relé de conmutación con línea de mando para hacer el  
cambio de luz roja a verde y de verde a roja a la misma vez que los semáforos

**500mm recessed floor luminaire with tempered matt lock crystal**  
**Stainless steel finish. Luminaire body in injected aluminum and polycarbonate**  
**auxiliary box to be embedded in work.**

**All models including suitable equipment and leds.**

**Modules composed of red and green LEDs recommended for outdoor spaces**  
**with 8W power**

**Pedestrian traffic light to install at the start and end of the zebra crossing,**  
**reinforces road safety. It incorporates a switching relay with a command line to**  
**change the light from red to green and from green to red at the same time as the**  
**traffic lights**

**INSTALACIÓN / INSTALLATION**

Instalación en suelo mediante caja auxiliar para empotrar en obra. Especialmente  
indicada para zonas de paso.

**Floor installation through an auxiliary box to embed on site. Especially indicated**  
**for passage areas.**

**INCLUYE / INCLUDES**

Incluye cristal protector, caja auxiliar, driver y LEDs Samsung de 8W.

**Includes protective glass. auxiliary box. driver and Samsung 8W LEDs.**

**COLORES / COLOURS**

00 Acero Inox./ Stainless steel

**DIMENSIONES / MEASURES**



Peso / Weight: 4.25 Kg.

Ancho / Width: 120 mm.

Largo / Length: 563 mm.

Alto / Height: 150 mm.

Corte de techo / Ceiling cut: 106x510 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- MC** Módulo cerrado
- MP** Módulo principio/Initial module
- MI** Módulo intermedio/Intermediate module
- MF** Módulo final/Final module

Clase energetica:

GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.



FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **3195 00 08 CM SF Balma LED SEMAFORO PEATONAL 8W 500mm**  
Product reference: **3195 00 08 CM SF Balma LED PEDESTRIAN TRAFFIC LIGHT 8W 500mm**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Sergio Rodríguez Gozábez  
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*