
























# INFINIT M EMPOTRADO



Ref: S041 xx 3429 DRD

INFINIT M EMPOTRADO LED LOW UGR NEGRO DALI2.0

 INTERIOR	 1125mm: 19W 1685mm: 28W 2525mm: 42W	 SISTEMA LED	<b>3000K</b> 1493 lm/metro 1965 lm/metro	<b>4000K</b> 1571 lm/metro 2068 lm/metro
 EMPOTRADO	 Driver incluido	 >20		
 Garantía 5 años	 DALI 2.0	 55 x 1135mm 55 x 165mm 55 x 2535mm		1125mm 1685mm 2525mm
	 IP20	 80		
	 06	 I		
 MID POWER	 75°	 L80B50 50000h L70B50 100000h		
 220-240V	 3000K 4000K	 -20°C - +35°C		
 50/60Hz	 0 <small>(Riesgo fotobiológico)</small>	 2,37 Kg/metro		



Ancho 60 mm  
Largo 1125 / 1685 / 2525 mm  
Alto 80 mm

Tolerancias: +-7% flujo LED / +- 10% potencia luminaria

## Complementos:

S1606	Kit unión (1 und.)
S160501	Kit tapa empotrar (2 und.) blanco
S160502	Kit tapa empotrar (2 und.) negro
S1607	Difusor continuo opal 10 m.
S1608	Difusor confort prisma 10 m.
Suspendido con varilla roscada	
S22301	Rod suspensión EZCLICK blanco
S22302	Rod suspensión EZCLICK negro
Suspendido con tensor de cable	
S22001	Rod suspensión EZCLICK blanco 5m
S22002	Rod suspensión EZCLICK negro 5m
Superficie para techos de bajo empotramiento	
S22003	Abrazadera montaje superficie

## CURVAS

