

LARNIK RGBW 25W
LARNIK RGBW 25W
Ref.: **542 1 25**



Lámpara / Lamp: Oslon SSL 25W
Equipos / Equipment: Driver
Wattios / Watt: 25W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v
Vida útil / Life span: 100000 h.

Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
7° 14° 29° 46°
Grado de protección / Protection degree: IP67

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio extrusionado con recubrimiento de pintura al horno.

Ópticas de 7º, 14º, 29º y 46º incluidas en los módulos LED. Incluye metacrilato protector estanco con protección UV e inyección de silicona.

Driver estanco incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente con driver regulable Dali (Ref.- DRD).

Módulo compuesto por LEDs Oslon SSL, disponible en 25w, 50w, 80w. CRI>80 y temperatura de color 3000K, 4000K y 5000K.

Body made of thermo painted extruded aluminum.

LED modules include 7º, 14º, 29º and 46º optics. Includes waterproof methacrylate (PMMA) with UV protection and silicone injection.

Watertight driver included for all models. Optionally supplied with Dali dimmable driver (Ref.- DRD).

Module composed by Oslon SSL LED with a total power of 25w, 50w, 80w. Available in 3000K, 4000K and 5000K. CRI>80.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Se instala directamente a pared o sobre mobiliario urbano (tornillería no suministrada). Incorpora un conector rápido de alimentación eléctrica de 3 ó 5 polos IP65.


Directly to wall or street furniture not (screw not included). Includes quick connector of 3 or 5 poles IP65.

INCLUIVE / INCLUDES

COLORES / COLOURS
58 Gris / Grey

COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST
Colores RAL / RAL colours


DIMENSIONES / MEASURES
Ancho / Width: 50 mm.
Largo / Length: 500 mm.
Alto / Height: 50 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- 0 Óptica simétrica 7° / Symmetric optics 7°.
- 1 Óptica simétrica 14° / Symmetric optics 14°.
- 2 Óptica sim. 29° / Symmetric optics 29°.
- 4500** Mando de control RGBW empotrable de pared por DMX / RGBW Controlle, wall recessed by DMX
- CL01** Cable de unión con alimentación y comunicación DMX 1.5m. / Connection cable with DMX power and
- CL15** Cable de unión con alimentación y comunicación DMX 15m. / Connection cable with DMX power and
- P1** Protector antideslumbramiento Larnik / Larnik glare shield / 500mm.
- P2** Protector antideslumbramiento Larnik / Larnik glare shield / 1.000mm.
- P3** Protector antideslumbramiento Larnik / Larnik glare shield / 1.500mm.

Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **542 1 25 Larnik RGBW 25W**
Product reference: **542 1 25 Larnik RGBW 25W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2018



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.